



# Pinturas Decorativas Impermeables

## PASA® VIAL BASE SOLVENTE

Pintura base solvente para señalamiento de tránsito,  
de secado rápido

### Descripción

Recubrimiento base solvente que ofrece resistencia al desgaste por rodamiento, paso peatonal y a la intemperie, formulado con resina Alquidial y Hule Clorado

### Ventajas

- Gran adherencia sobre sustratos de asfalto o concreto hidráulico.
- Formación de película flexible sin presentar grietas o descascaramiento.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Secado rápido.

### Preparación de la Superficie

- Debe estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, partículas sueltas, pintura en mal estado o cualquier contaminante.
- Si es superficie nueva deberá estar completamente curada, fraguada o seca.

### Aplicación

- Antes de la aplicación asegúrese de agitar el material para obtener un producto homogéneo.
- No se recomienda diluir.
- Con la superficie ya preparada se recomienda aplicar dos manos si es con brocha, cepillo o rodillo, dejando secar entre mano de 20 – 30 min. Según las condiciones ambientales. Si es con máquina pinta rayas la aplicación dependerá del tipo de equipo, de la presión de los tanques, de la velocidad de avance de la máquina y de la apertura de las boquillas de aspersión se deben establecer las condiciones necesarias para obtener el espesor de película húmeda recomendada.
- Si se requiere acabado reflectivo, sobre la película húmeda se puede espolvorear microesfera de vidrio; para carreteras 700g/L y aeropistas 1200g/L



### Usos Recomendados

- Como pintura de señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y concreto hidráulico.
- Útil para señalar líneas continuas, discontinuas, topes, cruces, etc.
- Para uso en estacionamientos, carreteras, puentes, aeropistas, guarniciones, zona urbana, etc.

### Rendimiento

Equipo	Unidad	Rendimiento
Brocha o cepillo	1 L	22-23 m lineales. En franjas de 10cm
Máquina pinta rayas	1 L	30-35 m lineales. En franjas de 10cm

El rendimiento varía de acuerdo a la porosidad, tipo de superficie, variación del espesor y mezclado.

### Presentación

- Tambor de 200 L.
- Cubeta lamina de 19 L.
- Bote de 4 L.

### Colores

- Amarillo.
- Blanco
- Rojo
- Azul
- Negro

Fecha de actualización: Noviembre 2019

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



# Pinturas Decorativas Impermeables PASA® VIAL BASE SOLVENTE

Pintura base solvente para señalamiento de tránsito,  
de secado rápido

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido fluido	Visual
Sólidos en peso	70-73 %	ASTM-D-1644
Sólidos en volumen	46 – 49 %	ASTM D-2697
Densidad	1.5 – 1.6 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad (stomer@ 25°C)	85 - 95 KU	ASTM-D-2196
Secado al tacto	5 min	ASTM-D-1640
Secado total	1 h	ASTM-D-1640
Resistencia al intemperismo 300h	Sin cambio	ASTM-B-117
Espesor recomendado de película húmeda por capa	4 – 6 milésimas de pulgada con brocha 8 – 10 milésimas de pulgada con máquina pinta rayas	-----
Resistencia derrames de gasolina	Buena	ASTM-D-1647
Contenido de VOC	460 g/L máximo	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Noviembre 2019

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



# Pinturas Decorativas Impermeables PASA® VIAL BASE SOLVENTE

Pintura base solvente para señalamiento de tránsito,  
de secado rápido

## Precauciones

- No se aplique sobre superficies húmedas o cuando la temperatura sea por debajo de los 10°C o por arriba de los 35°C.
- No aplique bajo amenaza de lluvia.
- No aplicar en pavimentos frescos o con presencia de solventes.

## Equipo de Seguridad

- Lentes de seguridad
- Guantes de látex

## Medidas de Seguridad

- Tóxico por ingestión e inhalación prolongada, en caso de ingestión no provoque el vomito, solicite ayuda medica de inmediato.
- En caso de contacto con piel y ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

## Embalaje

Almacenaje	En su envase original bien cerrado, bajo techo en un lugar fresco y seco
Caducidad	1 año
Estiba Máxima	3 cubetas



NMX-C-451-ONNCCCE-2009

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Noviembre 2019

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.