



PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL

Productos y Adhesivos para Concreto

Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL, es un líquido de color rojo, base agua. Está formulado para obtener un retardo de fraguado en superficies de concreto y mortero sin afectar el resto de la estructura, dejando un acabado decorativo, mejorando la adherencia en juntas de construcción por el retardo que aporta.

VENTAJAS

- Gran repelencia al agua.
- Penetra uniformemente en la superficie de concreto o mortero.
- Retarda químicamente el fraguado superficial del concreto o mortero, dando el tiempo para retirar la pasta de cemento-agua con facilidad.

USOS RECOMENDADOS

- **PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL** se usa para lograr un mejor acabado en pisos de concreto y facilitar la colocación de acabados, tales como losetas vinílicas o alfombras, evitando el uso de lechadas, nivelantes o agua.
- Para exponer el agregado de los concretos y morteros y dar un efecto arquitectónico decorativo en murales de concreto de alto y bajo relieve, fachadas de edificios, pisos de concreto o elementos prefabricados.
- Para crear superficies antiderrapantes en andadores, rampas o pasillos.
- Para superficies con adherencia óptima para colados posteriores o aplanados.



APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- No diluir el producto ya que puede perder sus propiedades funcionales.
- Después de lavar el concreto o mortero retardado superficialmente, curar la superficie el tiempo necesario.
- Para lograr acabados arquitectónicos, usar agregados limpios y lave con bastante agua para evitar que se deposite la lechada de cemento.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Incorporar el material hasta homogeneizar completamente, evitando introducir aire.

COLOCACIÓN

Aplicar mediante brocha o rodillo sobre la superficie de concreto recién colada. Debe cubrir la superficie con polietileno, papel o tela húmeda, para evitar la pérdida excesiva de humedad del concreto. Después de 12 horas de haber aplicado, lave con agua a presión y cepillo de alambre o fibra, retirando completamente la pasta de cemento no endurecido.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Febrero 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecoaac No. 1 Col. Barrio de Tecoaac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL

Productos y Adhesivos para Concreto

Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero

Ficha Técnica

PRESENTACIÓN / COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
<ul style="list-style-type: none">Cubeta de 19 L	<ul style="list-style-type: none">Rojo	Superficie	
<ul style="list-style-type: none">Tambor 200 L		Concreto fresco	Rinde de 3 a 4 m ² / L

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método
Consistencia	Líquido semiviscoso	-----
Color	Rojo	-----
Densidad a 25°C	1,09 - 1,13 g/ml	ASTM D-1475
%Sólidos en peso	23,50 - 25,50 %	ASTM D-2369
pH a 25°C	8,50 - 9,50	ASTM E-70
Viscosidad a 25°C	3000 - 5000 cP	ASTM D-2196
Cantidad de VOC	0 g/l	ASTM D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

Fecha de actualización: Febrero 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL

Productos y Adhesivos para Concreto

Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero

Ficha Técnica

PRECAUCIONES

- **H302:** Nocivo en caso de ingestión.
- **H313:** Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- **P101:** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P202:** No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- **P261:** Evitar respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
- **P262:** Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- **P264:** En caso de contacto lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- **P280:** Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.
- **P301 + P315 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN:** Buscar asistencia médica inmediata. No provocar vómito.
- **P302 + P315 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Buscar asistencia médica inmediata. Enjuagar la piel con agua fría o ducharse.
- **P332 + P313:** En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
- **P370 + P378:** En caso de incendio, utilizar agua en forma de rocío o niebla, usar espuma química para la extinción.
- **P301 + P330 + P331:** En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar vómito.
- **P304 + P313 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN:** Consultar a un médico. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- **P305 + P315 + P351 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Buscar asistencia médica inmediata. Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15 minutos.
- **P403 + P404:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar en un recipiente cerrado.
- **P501:** Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional. (Procedimiento Manejo de Residuos Peligrosos /Plan de manejo integral de residuos).

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Cubeta: 3 cubetas superpuestas.
	Tambo: 4 tambores sobre la tarima.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Febrero 2026.
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.



PASA® RETARDANTE SUPERFICIAL

Productos y Adhesivos para Concreto

Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero

Ficha Técnica

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE:

Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS:

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje
- Se considera un Residuo Manejo Especial (RME) en la normativa mexicana.
- No debe ser dispuesto en rellenos sanitarios comunes ni tiraderos clandestinos.
- Para obtener información detallada sobre la normativa y centros de gestión específicos en su localidad, puede consultar el sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente local.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Febrero 2026.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecoac No. 1 Col. Barrio de Tecoac, Cuautitlán, Estado de México.